

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАЗВАНИЕ	OU xx - SERIE
ОПИСАНИЕ	ОТВЕРДИТЕЛЬ

ПРИМЕНЕНИЕ:

Второй компонент для ПУ/акриловых материалов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС	СУХОЙ ОСТАТОК	
OU 15	965 ÷ 10 г/л	24% ± 1	Отвердитель для белых эмалей не желтеющий эконом
OU 20	975 ÷ 10 г/л	26% ± 1	Отвердитель для грунтов и лаков с высоким сухим остатком
OU 30	950 ÷ 10 г/л	24% ± 1	Отвердитель для ПУ эмалей, НЕ ЖЕЛТЕЮЩИЙ
OU 55	970 ÷ 10 г/л	27% ± 1	Отвердитель для РРВ
OU 70	950 ÷ 10 г/л	27% ± 1	Отвердитель Акриловый

ПРИМЕЧАНИЕ:

Срок годности продукта 12 месяцев в оригинальной упаковке при температуре 5° до 30°C.
После открытия используйте оставшуюся часть как можно скорее, закрывая крышку плотно каждый раз: продукт реагирует с влажностью воздуха.