

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАЗВАНИЕ	FTU 100
ОПИСАНИЕ	Грунт-лак ПУ прозрачный
ОТВЕРДИТЕЛЬ	OU 20 50% по весу
РАЗБАВИТЕЛЬ	DIL.POL.UNIV 1A

ПРИМЕНЕНИЕ:

Рекомендуется для покрытия мебели, элементов мебели, рам, плинтусов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Обладает хорошей укрывистостью, быстрой способностью отверждения, быстро сохнет. Универсален в использовании как распылением, так и лаконолив. При должном разведении подходит для пористых поверхностей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС		985 ± 10 г /л
СУХОЙ ОСТАТОК	1 ^{ый} компонент	48 % ± 2
	С отвердителем	40% ± 2
ВЯЗКОСТЬ (CF4)		100'' ± 2''
ВРЕМЯ ЖИЗНИ с отвердителем		почти 4 часа
СУШКА при комнатной температуре:		
От пыли		15-20 мин
На отлип		30-40 мин
На глубину		6-8 ч.
ГЛОССНОСТЬ		30 ± 2

НАНЕСЕНИЕ:	Распыление AIRMIX	Распыление AIRLESS	Лаконолив
-------------------	--------------------------	---------------------------	------------------

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАСХОД:

1ый слой г/м²	120-140	120-140	110-130
2ой слой г/м²	120-140	120-140	110-130
Мах. кол-во г/м²	250	250	250
Разбавление:	20 - 30%	10 - 20%	10 – 20%