

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАЗВАНИЕ	ТВО 220
ОПИСАНИЕ	Эмаль ПУ белая с большим содержанием белого пигмента
ОТВЕРДИТЕЛЬ	OU 30 50% по весу
РАЗБАВИТЕЛЬ	DIL.POL.UNIV 1A

ПРИМЕНЕНИЕ:

Рекомендуется для покрытия фасадов, дверей, стульев, элементов мебели и столярных изделий и МДФ.

Используется только для предметов интерьера.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Отличная вертикальность, заполнение с высоким укрывным эффектом. Обеспечивает твердую, гладкую поверхность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС		1.310 ± 20 г/л
СУХОЙ ОСТАТОК	1 ^{ый} компонент	65 % ± 1
	с отвердителем	51.5% ± 1
ВЯЗКОСТЬ	Часть А	54" ± 2" (CF 6)
	А + В	20" ± 2 (CF 4)
ВРЕМЯ ЖИЗНИ с отвердителем (уменьшение на 20% по весу)		почти 4 часа
ГЛОССНОСТЬ		26 - 30

СУШКА при комнатной температуре:

От пыли	15÷20 мин.
На отлип	35÷45 мин.
Полное высыхание	8÷10 ч.
Складывать в стог	> 12 ч.

НАНЕСЕНИЕ:	Распыление AIRMIX	Распыление AIRLESS
РАСХОД:		
1 ^{ый} слой мкм	125-150	125-150
Мах кол-во мкм	200	200
РАЗБАВЛЕНИЕ:	15÷25%	10÷15%



Лакокрасочные материалы

(Италия)